

# Клей-аэрозоль универсальный ABRO®



Артикул: SA-300

**Описание:** многофункциональный высокопрочный клей быстрого действия.

**Сфера применения:** используется для склеивания ткани, войлока, кожи, дерева, пробки, резины, вспененного каучука, пластиков, пенопласта, декоративного ламината, фольги, лёгких металлов, бумаги, картона, стекла, а также окрашенных поверхностей.

**Свойства:**

- аэрозольная упаковка обеспечивает равномерное и точное нанесение клея, в том числе в труднодоступные места;
- позволяет корректировать расположение деталей в процессе склеивания;
- после высыхания образует гибкое прозрачное соединение, устойчивое к воздействию воды;
- надежно склеивает обивку салона, пластиковые покрытия, поролон, ткани, прорезиненные и другие материалы, используемые в автомобилях.

## Технические характеристики

Физический тип	Жидкость
Цвет	Белый
Запах	Растворителя
Температура кипения	37,7°C
Скорость испарения	>1
Относительная плотность	0,781-0,791 г/мл
Содержание летучих веществ	64,9%

**Применение:**

1. Очистите и обезжирьте склеиваемые поверхности.
2. Встряхните баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика.
3. Держите баллон параллельно поверхности на расстоянии 25–30 см и наносите клей ровным слоем на обе поверхности.
4. Дайте клею подсохнуть в течение 1 минуты, затем плотно сожмите склеиваемые поверхности. Схватывание происходит за 2–3 минуты.
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода клея.

При работе температура баллона должна быть не менее 15 °C.

Может испортить вид некоторых пластмассовых (стирол, полиуретан) и окрашенных поверхностей.

Перед нанесением протестируйте на небольшом участке.

Легко очищается минеральным спиртом или бензином.

**Упаковка:** аэрозольный баллон.

**Состав:** сжиженный углеводородный газ, н-гексан, 2-пропанон, углеводородный полимер, этирифицированная канифоль, стирол-изопрен-стирол блок-полимер.

**Масса нетто:** 450 мл.

**Количество в коробке:** 12 шт.

**Условия хранения:** не нагревайте выше 50 °C. Храните в хорошо вентилируемом месте, в закрытой упаковке, избегая попадания прямых солнечных лучей. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

**Температурный режим транспортировки:** от -40°C до +49°C.

**Срок годности:** 120 месяцев.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.