

Лента для ремонта фар ABRO®

Описание: самоклеящаяся лента из вулканизированного полизобутилена.

Сфера применения: предназначена для ремонта фар и вклейки стоп-сигналов.

Свойства:

- обладает отличной адгезией ко всем поверхностям;
- устойчива к старению, погодным условиям, УФ-излучению, ацетону и этанолу;
- хорошо совместима с алюминием, стеклом, гальванизированной сталью;
- не растекается, не пачкает руки и прилегающие поверхности;
- удобна и экономна в использовании.



Артикул: WS-904-2-RE

Технические характеристики

Физический тип	Твердое вещество
Цвет	Черный
Запах	Нефтяной
Температура вспышки	163°C
Воспламеняемость	Не является самовоспламеняющимся
Взрывоопасность	Не является взрывоопасным
Относительная плотность (при 20°C)	1,4 г/см³
Растворимость	Нерастворимо
Содерж. органических растворителей	<2%
Содержание твердых веществ	98,8%

Применение:

1. При снятой фаре удалите остатки предыдущего герметика.
2. Аккуратно обезжирьте стекло и корпус фары.
3. Освободите ленту от бумажной основы.
4. Уложите ленту в паз, равномерно растягивая до необходимой толщины.
5. Обрежьте излишки ленты.
6. Нагрейте фару строительным феном до 120°C, соберите элементы и плотно сожмите между собой.

Упаковка: картонная коробка.

Размер: 9,5 мм x 2,5 м.

Количество в коробке: 12 шт.

Состав: карбонат кальция, нефтяные дистилляты гидроочищенные, высокочистый углерод, битум, изобутилен-изопрен полимер, тальк, оксид кальция, депарафинированные растворителем остаточные масла.

Условия хранения: хранить плотно закрытую упаковку в хорошо вентилируемом месте, в закрытом помещении, вдали от прямых солнечных лучей. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Срок годности: 120 месяцев.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: произведено в Малайзии по технологии и под контролем АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.