

# Масло трансмиссионное минеральное GL-5 80W90 ABRO®



Артикул: GL-5-RB-80-90

**Описание:** высококачественное всесезонное минеральное трансмиссионное масло премиум качества. Соответствует спецификации API GL-5.

**Сфера применения:** предназначено для использования в высоконагруженных механических коробках передач, раздаточных коробках, гипоидных передачах, ведущих мостах.

#### Свойства:

- состоит из высококачественных базовых масел с уникальным пакетом присадок;
- позволяет значительно увеличить интервал смены масла;
- имеет высокие противозадирные, антиокислительные и анткоррозионные свойства, соответствующие и превосходящие требования API GL-5;
- гарантирует смазку трансмиссии в широком диапазоне температур и максимальную защиту от износа;
- обладает повышенной стойкостью к пенообразованию и окислению, имеет высокие моющие свойства.

#### Технические характеристики

Химический тип	Смазочный материал
Физический тип	Жидкость янтарного цвета
Запах	Средний нефтяной
Удельная плотность (при 15°C)	0,895 г/мл
Температура вспышки	> 209 °C
Температура замерзания	< -26°C
Кинематическая вязкость (при 40°C)	148 сСт мм²/с
Кинематическая вязкость (при 100°C)	15,1 сСт мм²/с
Вязкость по Брук菲尔ду (при -26°C)	150 сП
Индекс вязкости	95

**Применение:** замену масла производите в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

**Упаковка:** удобная ПЭТ бутылка с ручкой и зауженным горлышком.

**Состав:** минеральное базовое масло высокой степени очистки, нефтяные дистилляты, пакет функциональных присадок.

**Объём:** 946 мл.

**Количество в упаковке:** 12 штук.

**Условия хранения:** храните герметично закрытую бутылку в хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

**Температурный режим транспортировки:** от -20°C до +30°C.

**Срок годности:** при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

**Производитель:** АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.