

Жидкая резина (прозрачная) ABRO®



Артикул: RS-425-CLR

Описание: многофункциональное прозрачное резиновое покрытие для наружных и внутренних работ.

Сфера применения: применяется для ремонта автомобилей, подвалов, вытяжных труб, дымоходов, цветочных горшков, водопроводов, водосточных труб, шлангов, бассейнов, фургонов, люков, дверей, мусорных баков, тентов и многое другого.

Свойства:

- образует эластичное, водонепроницаемое покрытие;
- быстро герметизирует любые поверхности и устраняет протечки;
- заполняет трещины и мелкие отверстия;
- легко в использовании;
- поддается окрашиванию;
- расход: 1 баллон на 0,4–1,3 м² в зависимости от толщины слоя.

Технические характеристики	
Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Нефтяной
Температура вспышки (в закрытом тигле)	-29°C
Коэффициент испарения	2,07
Пределы возгораемости	Нижний – 1%; верхний – 36,5%
Давление паров (при 20°C)	13,5 кПа (101,325 мм рт. ст.)
Плотность паров	1,11
Относительная плотность	1,1
Вязкость кинематическая	< 0,07 см ² /с (7 сСт)
Теплота сгорания	0,00001904 кДж/г

Применение:

1. Очистите, обезжи рьте и высушите поверхность.
2. Хорошо потрясите баллон в течение 60 секунд.
3. Медленно наносите с расстояния 30–40 см на трещину/отверстие движением вперед-назад до тех пор, пока поверхность не будет полностью покрыта.
4. Дайте просохнуть в течение 10–20 минут (в зависимости от толщины нанесения; при формировании толстого слоя может понадобится более длительное время).

Для получения лучшего результата, возможно, понадобится нанести 2–3 слоя.

Упаковка: аэрозольный баллон.

Состав: карбонат кальция, асфальт, толуол, пропан.

Масса нетто: 425 г.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня.

Не нагревайте выше 50°C. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастриз Инкорпорейтед, США.